

ecomaster

ökosolar

MIT DER
KRAFT
DER SONNE



kombinierbar mit
PV - und Energie-
managementsystemen

ecomaster Ecocharge

barrierefreies Ladesystem
für Gäste, Mitarbeiter und Kunden

www.oekosolar.com



Technische Daten

Abmessungen	165x90x60 mm (B/H/T)
Betriebstemperatur	0°C - 50°C
Anzahl Ladepunkte	2 in Mastereinheit, je zwei in Slaveeinheiten
Montageart	Freistehend oder Wandmontage
Anzeige	11 Zoll LED Display
Kommunikation	Ethernet LAN, RS485, RS232, Ethernet LAN, RS485, RS232
Authentifizierungsmöglichkeiten:	Gutescheincode, Kredit- oder Bankomatkarte
Bedienung:	11" Touchdisplay für Codeeingabe, Bankomant/Kreditkartenterminal

Technische Details

- > frei wählbarer Ladetarif für Anlagenbetreiber
- > Kombinierbar mit PV Anlage oder Energiemanagementsystem
- > keine Fixkosten für Bankomat-/Kreditkartentransaktionsmöglichkeit
- > Automatisiertes Ladelastmanagement (Überschussladen, Lastminimierung, etc.)
- > Qualität aus Österreich

